

## ***lesniedzamā dizaina parametri***

### **Maketa oriģināla elektroniskā versija iesniedzama:**

Vektorgrafiskā daļa – Corel DRAW, Illustrator

Rastra daļa – Photo Shop

Attēlam jābūt drukāšanas izmērā. Rastra daļai nedrīkst mainīt izmēru un to deformēt pēc ievietošanas grafiskajā programmā.

Maketā jābūt:

- pievienoti izmēri
- krāsas CMYK vai Pantone coated
- maketam, lai to apskatītu, jābūt ierakstītam \*.jpg\*, vai \*.pdf\* formātā.

- 1. Minimālais biezums atsevišķai līnijai – 0,3 mm**
- 2. Minimālais biezums atsevišķai līnijai izgriezumā – 0,4 mm**
- 3. Minimālais šrifta izmērs – 5, izgriezumā – 6**  
mazāks izmērs drukas laikā deformēsies un saplūds.
- 4. Palīgtekstiem jābūt vienā krāsā (Pantons), drukā atsevišķi, lai nedeformētu**  
rastra daļas krāsu gammu.
- 5. Šriftiem jābūt pārvērstiem līknēs.**
- 6. Kopējais krāsu skaits ne vairāk par 8 (atcerieties par balto gunti un laku).**
- 7. Rastra daļai jābūt viengabalainai un stingri pēc izmēra.**
- 8. Rastra ēnas izgatavotas Photo Shop.**
- 9. Maketa rastra daļas izšķirtspējai jābūt 300 dpi**  
faila tips – PSD saglabāts ar slāņiem, saglabāti efekti – krāsu korekcijai.
- 10. Caurspīdīgās daļas iekrāsot – PANTONE Cool Gray 3 CV vai 20% black.**
- 11. Neizmantojot vektorgrafikas caurspīdīgumu. Linzas efekti un aizpildījumi (patterns) u.c. efekti pārvērsti bitmap formātā** – (Post Script valoda nesaprot caurspīdīgumu).
- 12. Objektus apgriezti nevis aizsegt ar baltiem vai citas krāsas taisnstūriem.**
- 13. Tekstus grupēt pa blokiem.**
- 14. Neatstāt apvilumus tur kur tie nav vajadzīgi.**